

Ventilateur d'entretoit réglable à 3 ailettes pour toit incliné OPTI-A308

L'esthétisme du OPTI-A308 offre tous les avantages d'un ventilateur régulier. C'est le plus petit ventilateur fonctionnel du marché. Monté de 3 ailettes avec une ouverture de 8", il s'ajuste à toutes les pentes de toits jusqu'à 18/12. Ce design à 3 ailettes se marie parfaitement aux autres ventilateurs déjà en place sur votre propriété. De part son design adapté, il rehausse l'apparence et embellit le coup d'œil en s'adaptant à la charpente d'une remise ou d'un bâtiment plus petit. Les ouvertures façonnées à même la structure du ventilateur, éliminent tout besoin d'entretien à long terme et empêchent l'intrusion d'oiseaux ou rongeurs vers l'intérieur. Ce ventilateur donne l'avantage d'un entretoit plus frais en été et plus sec en hiver. Il prolonge ainsi l'intégrité de la structure. Il favorise une aspiration supérieure et, avec l'aide du vent, produit un effet de cheminée. L'air de l'entretoit est échangé continuellement à une fréquence de 100 pi³/min, ventilant jusqu'à une superficie de 500 pi².



Avantages

- Optimise et aide à régulariser la ventilation de l'entretoit
- Facilite l'évacuation de la chaleur et de la condensation
- Aide à préserver l'intégrité des matériaux de l'entretoit
- Ajustement automatique sur pente de 2/12 à 18/12
- Facile d'installation car une seule personne est requise pour l'installation
- Vis incluses
- Défecteur anti-rafale
- Silencieux et sans entretien

Couleurs

Couleurs standard disponibles : brun, gris, noir et fusain. Autres couleurs disponibles en commande spéciale (frais additionnel).

Normes


Certifié CSA
Le code national du bâtiment exige une aération adéquate de l'entretoit, selon la norme minimale de la section 9.19.1 ou selon l'ACNOR CAN3-A93-M82.

Utilisation

La ventilation est requise par le code du bâtiment du Canada. Une bonne ventilation se résume à garder l'entretoit tempéré par rapport à la température extérieure afin d'éviter des contrastes trop importants. Avec l'aide des soffites par exemple : En été, l'effet cheminée créé par le ventilateur Optimum permet d'éliminer l'excès de chaleur de l'entretoit et ainsi aide à garder l'intégrité des bardeaux d'asphalte. En hiver, vous obtiendrez un entretoit plus sec. Alors peu importe la saison, les ventilateurs Optimum vous aideront à optimiser le confort de votre foyer!

Caractéristiques

La structure du ventilateur est d'acier galvanisé. Elle est ensuite recouverte de peinture cuite.



PRODUIT	DIMENSIONS				FENÊTRE D'ÉVACUATION	NOMBRE DE DÉFLECTEURS	JAUGE MÉTAL UTILISÉE
	A	B	C	D			
OPTI-A308	20 cm • 8"	37,5 cm • 14,75"	19,5 cm • 7,6"	21,5 cm • 8,5"	0,04 m ² • 64 po. ²	3	22 - 24 & 26

Modèle non standard

Les modèles non standard sont disponibles sur commande spéciale. *Nous pouvons fabriquer toutes autres dimensions sur demande.

Options

Ce modèle est disponible avec ou sans filtre. Dans le cas d'un ventilateur avec filtre, vous êtes dans l'obligation d'installer un plateau de récupération d'eau. En tout temps, il est fortement recommandé d'installer un plateau de récupération d'eau (OPTI-PAN) sous votre ventilateur, il est la solution pour un entretoit sec.

Garantie

Le consommateur doit s'assurer que le présent produit convient à l'utilisation voulue. Les compétences de l'installateur et les conditions de la surface étant indépendantes du contrôle du fabricant, nous limitons notre responsabilité au remplacement du matériel défectueux seulement, avec preuve d'achat. Port payé usine (FAB usine).